10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня введения стойки в эксплуатацию, но не более 1 года с момента продажи стойки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

Изготовитель:
Фирма «Etalon», Китай

Отдел продаж:
АО ТД «Калиброн»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06
E-mail: info@tdkalibron.ru

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка гибкая с магнитным основанием типа МС-29 соответствует требованиям технической документации изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Заводской №_____

Дата выпуска _____

Подписи лиц, ответственных за приемку _____

М.П.

АО Торговый дом «Калиброн»
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,
эт. 5, пом. XII, ком. 14

Паспорт

СТОЙКА ГИБКАЯ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

тип МС-29

АО Калиброн НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стойка гибкая магнитная типа МС-29 предназначена для установки измерительных головок с ценой деления не менее 0,01 мм. Малые габариты и вес, в сочетании с высоким усилием закрепления позволяют использовать стойку для установки и выверки деталей, а также для проведения измерений непосредственно на станках.

Пример обозначения при заказе:

Стойка гибкая магнитная МС-29.

1.2. Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. На нижней поверхности выполнена призматическая выемка, позволяющая закреплять стойку на цилиндрических поверхностях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Гибкая стойка позволяет закреплять измерительные индикаторные головки как оснащенные ушком для крепления, так и головки, закрепляемые на стержне Ø8h7.

2.2. Технические характеристики гибких стоек на магнитном основании указаны в таблице:

Параметр	Значение характеристик
Диаметр отверстия под индикаторную головку	Ø8 H8
Прогиб стойки в месте крепления измерительной поверхности под действием усилия 1Н, приложенного по линии измерения, при вылете измерительной головки 200мм и высоте 150мм, мм	0,1
Диаметр, мм	16
Высота стойки, мм	350
диаметр	16
Масса, кг	1,6
Габариты магнитного основания	55x50x63
Усилие отрыва, Н	300

2.3. Основание - призматическое магнитное.

2.4. Тип магнита – постоянный.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- стойка (без индикатора);
- футляр;
- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на стойку гибкую с магнитным основанием.

5.2. Протереть стойку, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте стойку гибкую с магнитным основанием и повернуть рукоятку на основании стойки в положение «ON». Закрепить измерительный прибор в лапке стойки.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор, повернуть рукоятку на основании стойки в положение «OFF».

6.3. Протереть изделие полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не допускать зажимания пальцев в фиксаторе.

Других показаний по травматизму при использовании стойки не обнаружено.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Хранить стойку гибкую магнитную в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей магнитного штатива маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Стойка подвергнута консервации и упаковке.

9.2. Срок консервации - 24 месяца.

АО Калиброн НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ