

Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством MarCal 30 EWN



Исполнение А



Исполнение В



REFERENCE

Применение

- Измерение глубины выступов и канавок в пазах и отверстиях

Особенности

Функции:

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
 RESET (Обнуление)
 мм/дюйм
 PRESET (Установка предварительного значения)
 Reference Lock/ Unlock (Зафиксировать отсчет/Снять фиксацию)
 Автоматическое ВЫКЛ/ВКЛ

- Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP67
- Вывод данных MarConnect по выбору USB, OPTO RS232C или Digimatic
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

- Срок службы батареи до 3 лет
- Максимальная скорость измерений 2,5 м/с (100"/с)
- Высококонтрастный LCD-дисплей с высотой отображаемых цифр 8,5 мм
- Штанга и рамка изготовлены из закаленной нержавеющей стали

- Зажимающий элемент
- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации.
 Исполнение А: Насадки 30 ENt (1 мм), 902 и 903.

Технические характеристики

Диапазон измерений мм (дюйм)	Длина измерительной части штанги мм	Шаг дискретности мм / дюйм	Пределы допускаемой погрешности G мм	Исполнение	№ заказа
100 (4")	85	0,01 / .0005"	0,03	A	4126512
200 (8")	100	0,01 / .0005"	0,03	B	4126517
300 (12")	150	0,01 / .0005"	0,03	B	4126518