

Трёхточечные нутромеры ABSOLUTE Borematic

ABSOLUTE®



Серия 568

- Эти трёхточечные быстродействующие цифровые нутромеры ABSOLUTE Borematic имеют следующие особенности:
- Быстрые и простые измерения.
 - Титановое покрытие измерительных наконечников гарантирует высокую износостойкость и ударопрочность.
 - Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 11 мм обеспечивает удобное считывание результатов.
 - Дисплей поворачивается на 330°, делая считывание результатов удобным под любым углом.
 - Функция оценки допусков ПР/НЕ.
 - Функция блокировки от несанкционированного использования.
 - Комплект из нутромера Borematic и 3-4 сменных головок.
 - Установочные кольца входят в комплект.

Функции	Серия 568
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
PR/NE	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
2 x Предустановки	●
Функция блокировки	●
Вывод данных	●

Спецификация

Погрешность	6-20 мм: ±5 мкм 20-125 мм: ±6 мкм (без учёта ошибки квантования)
Измерительные наконечники	Карбид вольфрама с титановым покрытием (6 - 12 мм) Закалённая сталь с титановым покрытием (12 - 125 мм)
Разрешение	0,001 мм
Срок службы батареи	Около 5000 часов
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов: 11 мм
Комплектация	Коробка, ключ, 1 батарея, установочное кольцо, сертификат контроля

Оptionальные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Удлинитель

952322	Удлинитель 100 мм для 6-12 мм
952621	Удлинитель 150 мм для 12-20 мм
952622	Удлинитель 150 мм для 20-50 мм
952623	Удлинитель 150 мм для 50-300 мм

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



Измерительные наконечники с титановым покрытием для повышения износостойкости



568-924



568-926

Метрические

№	Диапазон [мм]	Отдельные диапазоны	Установочные кольца в комплекте	Масса [г]
568-924	6-12	6-8 мм 8-10 мм 10-12 мм	Ø8 мм (177-125) Ø10 мм (177-126)	530
568-925	12-25	12-16 мм 16-20 мм 20-25 мм	Ø16 мм (177-177) Ø20 мм (177-286)	690
568-926	25-50	25-30 мм 30-40 мм 40-50 мм	Ø30 мм (177-288) Ø40 мм (177-290)	930
568-927	50-100	50-63 мм 62-75 мм 75-88 мм 87-100 мм	Ø62 мм (177-314) Ø87 мм (177-318)	1850

