

# Трёхточечные нутромеры Digimatic Holtest

## Серия 468

Эти трёхточечные микрометрические нутромеры имеют следующие особенности:

- Индивидуальный нутромер.
- Титановое покрытие измерительных наконечников гарантирует высокую износостойкость и ударопрочность.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP65) позволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
- Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 7,5 мм обеспечивает удобное считывание результатов.
- Установочные кольца и удлинители в комплект не входят.



Измерительные наконечники с титановым покрытием для повышения износостойкости

### Метрические

№	Диапазон [мм]	Масса [г]
468-161	6-8	370
468-162	8-10	370
468-163	10-12	370
468-164	12-16	400
468-165	16-20	400
468-166	20-25	470
468-167	25-30	480
468-168	30-40	480
468-169	40-50	500
468-170	50-63	620
468-171	62-75	630
468-172	75-88	960
468-173	87-100	970
468-174	100-125	940
468-175	125-150	1030
468-176	150-175	1120
468-177	175-200	1210
468-178	200-225	1300
468-179	225-250	1390
468-180	250-275	1480
468-181	275-300	1570



Функции	Серия 468
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
Автоотключение	●
через 20 мин. простоя	●
2 x Предупреждения	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Функция блокировки	●
HOLD (удержание значения)	■
Вывод данных	●

### Спецификация

Погрешность	6-20 мм: ±2 мкм
	20-100 мм: ±3 мкм
Измерительные наконечники	100-300 мм: ±5 мкм
	(без учёта ошибки квантования) - Указанные значения действительны при условии тесного контакта измерительных наконечников.
Разрешение	Карбид вольфрама с титановым покрытием (6-12 мм) Закалённая сталь с титановым покрытием (12-300 мм) Конус: карбид вольфрама
Срок службы батареи	0,001 мм
Дисплей	Около 1,2 года
Комплектация	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм
	Коробка, ключ, 1 батарея, сертификат контроля

### Оptionальные аксессуары

№	Описание
04AZB157	Крепёж для стойки
156-101-10	Стойка для микрометров
264-504-5D	Мини-процессор Digimatic
Кабели	
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
06ADV380B	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790B	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
Удлинители	
952322	Удлинитель 100 мм для 6-12 мм
952621	Удлинитель 150 мм для 12-20 мм
952622	Удлинитель 150 мм для 20-50 мм
952623	Удлинитель 150 мм для 50-300 мм

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44