











MarCator Индикаторы часового типа

Обзор

Точные малогабаритные индикаторы часового типа

| Модель | 803 A | 805 A | 803 S | 803 SW | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| |  |  |  |  | |
| Диапазон измерений | 3 мм | 5 мм | 3 мм | 3 мм | |
| Цена деления шкалы | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | |
| Циферблат | 0-50 | 0-100 | 0-50 | 0-50 | |
| Стандарт для метрологических характеристик | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | |
| <i>DIN EN ISO 463</i> | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности индикатора | { На всем диапазоне измерений 1 оборот стрелки 1/2 оборота стрелки 1/10 оборота стрелки | 10 мкм | 12 мкм | 10 мкм | 10 мкм |
| | | 9 мкм | 9 мкм | 9 мкм | 9 мкм |
| | | 8 мкм | 8 мкм | 8 мкм | 8 мкм |
| | | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм |
| Предел для Повторяемости | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | |
| Предел для Вариации показаний | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | |
| Ударопрочный  | | | ● | ● | |
| Измерительное усилие | 0,7 - 1,1 Н | 0,7 - 1,1 Н | 0,7 - 1,1 Н | 0,7 - 1,7 Н | |
| № для заказа | 4324050 | 4324060 | 4324000 | 4326000 | |

Высокоточные индикаторы часового типа

| Модель | 810 A | 810 AT | 810 S | 810 SW | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| |  |  |  |  | |
| Диапазон измерений | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | |
| Цена деления шкалы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Циферблат | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| Стандарт для метрологических характеристик | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | |
| <i>DIN EN ISO 463</i> | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности индикатора | { На всем диапазоне измерений 1 оборот стрелки 1/2 оборота стрелки 1/10 оборота стрелки | 15 мкм | 15 мкм | 15 мкм | 15 мкм |
| | | 10 мкм | 10 мкм | 10 мкм | 10 мкм |
| | | 9 мкм | 9 мкм | 9 мкм | 9 мкм |
| | | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм |
| Предел для Повторяемости | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | |
| Предел для Вариации показаний | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | 3 мкм | |
| Ударопрочный  | | | ● | ● | |
| Измерительное усилие | 0,7 - 1,3 Н | 0,7 - 1,3 Н | 0,7 - 1,3 Н | 0,7 - 1,6 Н | |
| № для заказа | 4311050 | 4311060 | 4311000 | 4315000 | |